

項目	メーカー	内容	個数	項目	機器種類	メーカー	型番/内容	個数	
電源主幹盤 1		1Φ3W 105V/210V 400AF/300AT 60kVA	1	スポットライト	LED パーライト	TOKYO-BUTAI-SHOUMEI	LPAR-7 35W 4in1 LED×7 7°~45°ズーム	100	
電源主幹盤 2		1Φ3W 105V/210V 400AF/300AT 60kVA	1		LED フレネルレンズスポット	MATSUMURA	LF-8 140w 3000K	40	
電源主幹盤 3		1Φ3W 105V/210V 225AF/225AT 45kVA	1		LED プロファイルスポット	ETC	COLOR SOURCE SPOT 210w レンズ26°	8	
照明操作卓	ETC	ION Xe-02K	1		上記アイリスシャッター	ETC	PRXIRISS424	8	
		2048出力			上記ゴボホルダ	ETC	Aサイズ	8	
		16,000チャンネル			2灯ミニブルート	TSJ	BOLD Blinder200	4	
		10,000キュー			LED ロアーホリゾントライト	PHILIPS	ShowLine SLeSTRIP10 158w RGBW	12	
フェーダーウイング	ETC	EOSPW40	1		ピンフォロースポットライト	USHIO	LEDフォロースポットSai-300 230W	2	
フェーダーウイング	ETC	20フェーダー×2段			効果機器	ミラーボール	MATSUMURA	MB2-450-D 450Φ	1
					フロアーベース	MATSUMURA	SR	10	
舞台袖操作卓(移動型)	ETC	Color Source Console	1	スタンド	MATSUMURA	SP-2 (H:1005-1780)	6		
客席操作卓	MATSUMURA	F051S	1	ハイスタンド	東芝ライテック	AL-790-HIGH-STAND (H:1565-3690)	4		
		記憶シーン数300		ロングハンガー	MATSUMURA	HY	4		
		サブ/フリーフェーダ10		2連アーム	MATSUMURA	SA	6		
DMX信号パッチラック		誘導灯消灯連動スイッチ	1	ハンガー	MATSUMURA	HD	5		
		DMX信号入出力コネクタ	1式	介錯棒	東芝ライテック	AL-MCB-L	2		
		DMX信号スプリッタ	5	ケーブル類	C型30A-C型30A		5m	30	
		DMX信号ミキサ	2		平行15A		10m	15	
ボタン回路	LB1	C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×2	1式				1m・4口	60	
	LB2	C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×2	1式				2m・4口	20	
	GB1	(C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×1)×3	1式				5m・4口	30	
	GB2	(C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×1)×2	1式				10m・4口	20	
	GB3	(C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×1)×2	1式		C型30A-平行15A 2口 2双		変換1m	50	
	GB4	(C型30A×4,D型20A×2,DMXOUT×1)×2	1式				2m (灯体分を除く)	20	
	固定LB3	C型30A×3,DMXOUT×1	1式		DMX		5m	30	
	ホワイエ	(平行15A×3・DMXOUT×1)×3	1式				10m	10	
フロアーコンセント	上手袖	仮設分電盤参照	1式			20m	4		
	下手袖	C型30A×4,DMXOUT×1/IN×1	1式			ターミネーター	20		
	上手客席	C型30A×4,DMXOUT×2/IN×4	1式	仮設分電盤	上手袖	1Φ3W 105V/210V 225AF/225AT 45kVA		1式	
	バック	C型30A×4	1式		C型30A×4、D型20A (200V)×2、DMX出力×2、DMX入力×1、カムロッカー式				
	ホワイエ	C型30A×4,DMXOUT×1/IN×1,15A平行×1	1式						

※各ボタン回路・フロアー回路・DMX回路・仮設分電盤・DMXパッチ盤等は照明回路図面を参照してください

※都合により数量が変動する場合があります。必ずお打ち合わせの際にご確認ください。

※この資料は計画構想段階での資料の為、詳細検討により建築計画及びデザイン、仕様、数量、内容等は変更になる場合があります。(内部資料)

2019.12.06現在