

① 冷蔵庫

② 冷凍(左)/冷蔵庫(右)

③ 製氷機



型番



型番



型番

ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫

形名 RT-120SNG
製造番号 K009212 製品コード T164

定格電圧 100 V
電動機定格消費電力 130/130 W
電熱装置定格消費電力 325 W
運転電流 1.9/1.9 A
力率 80/80 %
定格周波数 50/60 Hz 製品質量 68 kg

年間消費電力量(JIS B 8630-2009年) 280 kWh/年
(この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により増加します。)
定格内容積 冷蔵 243 L
区分名 1C d=600mm n_g=0 d_h=0

フロン排出抑制法 第一種特定製品

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
(2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
R134a(GWP1430) R404A(GWP3920)

冷媒 HFC R134a/190g

ホシザキ株式会社
断熱発泡ガス：シクロペンタン 471576C

Fukushima 業務用冷凍冷蔵庫

形名 TMU-41PM2
製造番号 9B-10436

定格電圧 100 V
電動機 282/272 W
電熱装置 201 W
定格消費電力 50/60Hz

冷媒 HFC R-404A 160 g
定格内容積 冷凍室 75L 冷蔵室 83L
製品質量 75 kg 温度ヒューズ動作温度 76℃
年間消費電力量 2060 kWh/年
この値は付加機能のない場合です。付加機能により増加します。
区分名 2B 奥行 450mm
nF=0 nR=0 dF=0 dR=0

フロン排出抑制法 第一種特定製品

この製品には冷媒としてフロンが使用されています。
(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
(2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
(3) フロン類の種類及び数量は、この製品に記載されています。
(4) 使用しているフロン類の地球温暖化係数は、以下のとおりです。

冷媒	地球温暖化係数
R134a	1430
R404A	3920

福島工業株式会社 30

ホシザキキューブアイスメーカー

形名 IM-95TM-1
製造番号 K009585 製品コード M050

定格周波数 50/60 Hz
定格電圧 100 V
電動機定格消費電力 460/530 W

運転電流 5.5/5.4 A 力率 83/98 %
給水装置 自己認証 製品質量 75 kg

ホシザキ株式会社

フロン排出抑制法 第一種特定製品

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
(2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
R134a(GWP1430) R404A(GWP3920)

冷媒 HFC R404A/200 g

ホシザキ株式会社

2022.9.11